

СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЦАНГОВЫЕ ПАТРОНЫ

Сверлильные цанговые патроны японской компании NIKKEN компактны, обладают высокой точностью и высокой жесткостью. Жесткая и компактная конструкция сверлильных патронов NIKKEN устраняет проблемы ослабления посадки патрона на конусе, приводящие к повышенному биению или поломке инструмента.

Сверлильные цанговые патроны VT-NPU



Биение	не	более	0,04	мм.
Сила закрепления инструмента	в 3 раза выше при использовании специального ключа для затягивания патрона.			
Возможно применение охлаждения	через инструмент для сверл, диаметром свыше	6		мм.
Диаметр	цанг	0,3	мм	- 13 мм.
Стандартные конусы		BT30,	BT40,	BT50.
Возможно изготовление оправок с конусом		IT40,	IT50	

Дополнительные аксессуары и принадлежности для сверлильных патронов NIKKEN:



Цанга



Ключ для патрона

Адапторы для сверлильных цанговых патронов NIKKEN



Адапторы NIKKEN для сверлильных цанговых патронов представляют собой переходники с конусов BT30, BT40, BT50 на конусы по DIN (B6, B10, B12, B16, B18) или JACOBS (JT2, JT6). Возможно изготовление адапторов с конусом IT40 или IT50. Адапторы для сверлильных патронов поставляются без патрона. Площадь контакта конуса более 80% гарантирует надежное сверление, не сопровождаемое вибрацией или дребезжанием.